



CR3-1-4

Torniquete de altura completa 24 Vca - Paso individual



MADE
IN ITALY



9343914 **CR3-1-4 000**

9343915 **CR3-1-4 00N**
9343231 **CR3-1-4 0NN**

9343232 **CR3-1-4 NNN**
9343230 **CR3-1-4 MMN**



MONTAJE EN
EXTERIORES E
INTERIORES




TRÁNSITO
PEATONAL
INTENSO

650

PASOS
POR HORA

Torniquete de altura completa 24 Vca bidireccional provisto de indicadores luminosos con LED que indican el estado del torniquete, disponible en diferentes versiones. Paso individual.

Rotor de 4 secciones. Disponible el alimentador PS130.



9343216 **PS130**

Transformador 230/24 Vca.

CARACTERÍSTICAS

MODELO	ACERO GALVANIZADO	ACERO INOXIDABLE	ACERO PINTADO	PASO INDIVIDUAL	PASO DOBLE	ROTOR DE 3 SECCIONES	ROTOR DE 4 SECCIONES
CR3-1-4 000	A + B + C			✓			✓
CR3-1-4 00N	A + C	B		✓			✓
CR3-1-4 0NN	C	A + B		✓			✓
CR3-1-4 NNN		A + B + C		✓			✓
CR3-1-4 MMN		B	A + C	✓			✓

A TECHO

B ROTOR

C ESTRUCTURA

CR3	3-1-4
ALIMENTACIÓN	24 Vac
POTENCIA MOTOR	130 W
ABSORCIÓN MOTOR	5,4 A
TEMPERATURA OPERATIVA	-25° / +50° C
GRADO DE PROTECCIÓN	IP 44
PESO	270 kg

LEYENDA

CR3 - ■ - ■ A C B

0: acero galvanizado
N: acero inoxidable
M: acero pintado

3: rotor de 3 secciones
4: rotor de 4 secciones

1: paso individual
2: paso doble



CR3-1-4

Torniquete de altura completa 24 Vca - Paso individual



**MADE
IN ITALY**

MANTENIMIENTO

Los torniquetes requieren poco mantenimiento, aún así, al ser sistemas que por lo general se instalan en lugares con alta intensidad de tránsito donde la funcionalidad del dispositivo debe garantizarse siempre, se aconseja realizar controles periódicos programados. Para más información sobre el mantenimiento consultar el manual técnico del producto.



SECCIONES

4 secciones

ESQUEMA TÉCNICO

A TECHO

B ROTOR

C ESTRUCTURA

