



# GR2

Tornello 24 Vac



**MADE  
IN ITALY**



9343904 **GR2-TM-M**

9343903 **GR2-TM-N**



MONTAGGIO  
ESTERNO ED  
INTERNO



BASSA  
INTENSITÀ  
DI TRAFFICO  
PEDONALE



350  
PASSAGGI  
ALL'ORA

Tornello 24 Vac manuale bidirezionale con indicatori luminosi a diodi che indicano lo stato del tornello, disponibile nella versione verniciata o acciaio inox AISI 304.

**Braccio fisso. Disponibile alimentatore PS130.**

## CARATTERISTICHE

GR2	
ALIMENTAZIONE	24 Vac
POTENZA ASSORBITA	60 W
CORRENTE ASSORBITA	2,5 A
TEMPERATURA OPERATIVA	-20° / +50° C
GRADO DI PROTEZIONE	IP 44
PESO	60 kg

MODELLO	GR2-TM-M	GR2-TM-N
<b>T</b> MOVIMENTO SERVO-ASSISTITO		
<b>TM</b> MOVIMENTO MANUALE	✓	✓
<b>N</b> ACCIAIO INOX		✓
<b>M</b> ACCIAIO VERNICIATO	✓	
BRACCIO FISSO	✓	✓
<b>DA</b> BRACCIO A CADUTA		



9343216 **PS130**

Trasformatore 230/24 Vac.

## SCHEMA TECNICO

